

# Platon Separationsduk

## Filtreringskydd

### Beskrivning:

Vävd geotextil för separation och filtrering för fyllnadsmassor och dräneringsdiken. Tillverkad av polypropylen.



### Användningsområde:

Vävd geotextil för separation och filtrering för fyllnadsmassor och dräneringsdiken. Tillverkad av polypropylen.

### Montering:

Monteras för att separera det dränerande materialet från återfyllnadsmassan.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

### Lagring:

Förvaras torrt, rumstempererat och skyddat från UV-strålning

### Godkännande och garantier



# Platon Separationsduk

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	1300	mm
Längd	50000	mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Maximal öppentid	-	Weeks	4
Draghållfasthet, längdriktning	EN 10319	N/50 mm	600 -10%
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 10319	N/50 mm	600 -10%
Brottöjning MD	EN 10319	%	22 ± 6,6
Brottöjning CMD	EN 10319	%	18 ± 5,4
Förväntad livslängd	EN 13438	Years	25
Resistens mot kemisk påverkan	-	-	Godkjent
Motstånd mot oxidation	-	-	Tilfredsstillende
Motstånd mot statisk punktering	EN 12236	N	1800 -180
Dynamisk perforeringsmotstånd	EN 13433	mm	14 +4,2
Karakteristisk porestørrelse	EN 12956	µm	200 ± 60
Vannpermeabilitet	EN 11058	m/s	0,015 -0,0054
Vannströmningshastighet	EN 11058	l/m <sup>2</sup> /s	18 -5,4

