

Tyvek Pro Safe

Heiti verslunarvöru : Tyvek Pro Safe	Framleiðandi : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Notkunarsvæði : Sveigjanlegar plötur fyrir vatnspéttingu	AVCP System : 3
Tilkynntur aðili : SINTEF NO 1071	
Vörustaðall : EN 13859-1: Sveigjanlegar plötur fyrir vatnspéttingu Skilgreiningar og eiginleikar undirlaga Hluti 1: Undirlög fyrir ósamfelldar þakklæðningar, EN 13859-2: Sveigjanlegar plötur fyrir vatnspéttingu - Skilgreiningar og eiginleikar undirlaga - Hluti 2: Undirlög fyrir vegg	

Eign	Aðferð	Eining	Gildi
Evrópsk brunaflökkun samkvæmt EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	E
Mótstaða gegn innkomu vatns	EN 1928 (A)	-	W1
Rakaleiðni (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,03 (min 0,01, max 0,05)
Togþol langsum	EN 12311-1	N/50 mm	520 (Min: 440, Max: 600)
Togþol þversum	EN 12311-1	N/50 mm	520 (Min: 430, Max: 610)
Togþol langsum eftir stýrða öldrun	EN 12311-1	%	90
Togþol þversum eftir stýrða öldrun	EN 12311-1	%	90
Lenging við hámarks togkraft langsum	EN 12311-1	%	16 (Min: 12, Max: 20)
Lenging við hámarks togkraft þversum	EN 12311-1	%	22 (Min: 16, Max: 28)
Lenging við hámarks togkraft langsum eftir stýrða öldrun	EN 12311-1	%	90
Lenging við hámarks togkraft þversum eftir stýrða öldrun	EN 12311-1	%	90
Slitnunarþol langsum	EN 12310-1	N	390 (Min: 290, Max: 490)
Slitnunarþol þversum	EN 12310-1	N	400 (Min: 320, Max: 480)
Sveigjanleiki	EN 1109	°C	-40
Mótstaða gegn innkomu vatns eftir stýrða öldrun	EN 1928 (A)	-	W1

Eiginleikar vörunnar samræmast yfirlýsingunni um nothæfi hér að ofan. Þessi yfirlýsing um nothæfi er gefin út á eigin ábyrgð framleiðandans

Nafn og titill	Staður og útgáfudagsetning	Undirskrift
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2024.10.22	