

Y-Valm Nordic 30° - 50°

Overgang mellom møne og valm

Beskrivelse :

Y-Valm Nordic til avslutning av møne. Produseres i samme utførsel og farge som Powertekk Nordic takpanner.



Bruksområde :

Leveres i to ulike vinkler, 10° - 30° og 30° - 50°. Benyttes der møne slutter og valm begynner. Brukes sammen med mønekappe eller mønekappe 3-modul. Forbruk: 1 stk. per valm.

Montering :

Monteres med Powertekk skruer i overgang mellom Y-valm og Mønekappe eller Mønekappe 3-modul.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti



Y-Valm Nordic 30° - 50°

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Vekt (pr enhet)	850	g
Overflate	Ru	-
Takvinkel	30°-50°	-

Varenummer	Farge
784325	Rustikkrød
784313	Sort
784301	Grå struktur

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Bestandighet	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Dimensjonsstabilitet	EN 14782	Godkjent (Termisk ekspansjonskoeffisient: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mekanisk motstand, Maksimal kraft	EN 14782	1,2	kN
Utslipp av farlige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	Ingen	-
Vanntetthet	EN 14782	Godkjent	-

