

Overlag u/sveisekant

Overlagsrims for et- og tolags tekking

Beskrivelse:

Produktet består av en kraftig fiberarmert polyesterstamme i kombinasjon med fleksibel SBS polymer asfalt. Oversiden er bestrødd med skiferstrø og baksiden er påført en plastfilm som fungerer som glidesjikt. Produktet sveises til underlaget.

Bruksområde:

Overlag u. sveisekant er produsert som tilbehør til våre sveisbare overlagsprodukter. Produkt kan ikke anvendes i systemløsninger lagt direkte på EPS, eller direkte på gammelt belegg på EPS.

Lagring:

Skal transporteres og lagres stående. Paller skal ikke stables oppå hverandre

Godkjenninger og garanti



Montering:

Overlag u. sveisekant skal monteres ihht monteringsanvisning for Isola Mestertekk.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til:

Sveiseoverlag 1x7m Sort
Mestertekk Kombi 7,5m Sort
Mestertekk 8m Sort



Overlag u/sveisekant

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1000	mm
Lengde	8000	mm
Farge	Sort	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Sd-verdi	-	m	430
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vanntetthet	EN-1928	-	Bestått
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN-12311-1	N/50 mm	800±20%
Bruddforlengelse Langs	EN: 12311:1	%	40±10%
Bruddforlengelse Tvers	EN: 12311:1	%	45±10%
Rivstyrke, langs	EN-12310-1	N	550±20%
Rivstyrke, tvers	EN-12310-1	N	550±20%
Sig etteraldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90°C	0

