



www.isola.se

Tyvek® MaxProtect underlagstak

564194

Kommersiellt produktnamn : Tyvek® MaxProtect underlagstak	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Tätningmaterial på rull	AVCP System : 3
Tekniskt kontrollorgan :	
Produktstandard :	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN ISO 11925-2	-	E
Vattentäthet	EN 1928 (A)	-	W1
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,03 ± 0,02
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-1	N/50 mm	510 (min 430, max 590)
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-1	N/50 mm	510 (min 420, max 600)
Draghållfasthet efter åldring, längdriktning	EN 12311-1	%	90 (min 65)
Draghållfasthet efter åldring, tvärriktning	EN 12311-1	%	90 (min 65)
Brottöjning MD	EN 12311-1	%	13 (min 10, max 16)
Brottöjning CMD	EN 12311-1	%	20 (min 16, max 24)
Brottöjning efter åldring MD	EN 12311-1	%	90 (min 65)
Brottöjning efter åldring CMD	EN 12311-1	%	90 (min 65)
Rivstyrka, längdriktning	EN 12310-1	N	530 (min 420, max 640)
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12310-1	N	490 (min 370, max 610)
Köldflexibilitet	EN 1109	°C	-40
Vattentäthet efter åldring	EN 1928 (A)	-	W1

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Raquel Flavio Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn , 2025.09.17	