

Lemování bočních stěn

Lemování bočních stěn

Popis:

Lemování bočních stěn je doplněk k taškám. Vyrábí se se stejným povrchem a ve stejných barvách jako tašky.



Oblast použití:

U boční zdi se položí tašky až ke zdi. Lemování bočních stěn se pokládá od okapu k hřebeni. Spotřeba: 0,9 ks/m nebo 1ks na 3 řady.

Pokládka:

Lemování bočních stěn se připevní ke zdi a u horního okraje utěsní pomocí silikonu. Při instalaci dodržujte platné normy a pokyny v Návodu pro pokládku.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Skladování:

Skladujte na suchém místě

Schválení a záruky



Lemování bočních stěn

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Pozice	Přední	-
Porytá plocha	1107	mm
Délka	1250	mm

Číslo výrobku	Barvy
783413	Černá
783401	Šedá struktura
783425	Rustikální
783442	Hnědá

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Trvanlivost	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Změny rozměrů	EN 14782	Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mechanická únosnost, Max síla	EN 14782		1,2 kN
Uvolňování nebezpečných látek	Není k dispozici žádná metoda		Žádné -
Vodotěsnost	EN 14782		Splňuje -

