

Overligger

Takrennesystem i stål for skråtak

Beskrivelse :

Overligger brukes til å forsterke rennekroken. Beskytter takrennen mot snø- og isras. Bør benyttes i værutsatte områder.

Bruksområde :

Isola Ståltakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Et stort sortiment med rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til så godt som alle typer skrå takkonstruksjoner. Ståltakrenner i dimensjon 125 mm benyttes til skrå tak på boliger og mindre bygg, 150 mm benyttes til skrå tak på større yrkesbygg.

Lagring :

Ingen spesielle forhåndsregler

Godkjenninger og garanti



Montering :

Overligger monteres ved å tre enden av overligger igjennom monteringshull i rennekrok. Overligger festes i lekt/undertak. Før montering av Overligger skal takfotbeslag være montert.

Takrenna bør helst renses for løv og skitt to ganger i året, og minst én gang i året. Samtidig bør man kontrollere skjøter og overflatebelegg. Overflatebehandlingen betyr mye for holdbarhet og levetid og bør derfor vedlikeholdes jevnlig.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Overligger

| Produktdata | Verdi | Benevnelse |
|-------------|------------------|------------|
| Glans | 40 | - |
| Materiale | Galvanisert stål | - |

| Varenummer | Farge |
|------------|--------|
| 562264 | Hvit |
| 562262 | Sort |
| 562268 | Silver |

