

FlexWrap 60 tejp

Flexibel och formbar tejp för alla typer av genomföringar

Beskrivning:

Isola FlexWrap är ett förkomprimerat, flexibelt och självhäftande butylmembran.

Produkten är dimensionsstabil för fukt, värme och kyla samt har extremt hög vidhäftningsförmåga. Membranet är vatten- och diffusionstätt och har mycket god åldersbeständighet.

Användningsområde:

Isola FlexWrap 60 Tejp är en butylmembran för tätningar av rektangulära och runda genomföringar på både väggar och tak, invändigt och utvändigt.

Lagring:

Förvaras torrt och frostfritt (+5 till 25 grader) skyddat mot UV-strålning



Montering:

Säkerställ att underlaget är rent och fritt från damm, kemikalier, fukt eller andra föroreningar som kan påverka tejpens vidhäftningsegenskaper. Porösa material och ytor som dammar ska först behandlas med Isola Tejp Primer.

Montering – rektangulär genomföring Skär tejpens med lite överlängd i förhållande till omkretsen på genomföringen och börja med att montera fast tejpens vid genomföringen.

Vik ihop tejpens längs spåret i skyddsfolien. Avlägsna folien på en av sidorna och sätt fast denna del av tejpens överst på en av sidokanterna på genomföringen. Fäst därefter tejpens runt genomföringen så att det blir ett överlapp på sidokanten där du började tejpens.

Obs: Tejpens ska inte sträckas runt genomföringen – enbart fästas på sidokanterna och runt hörnen. Avlägsna därefter skyddsfolien på den andra delen av tejpens och sätt fast denna del av tejpens på duken/skivan på väggen.

Börja med hörnen. Tryck ner tejpens mot duken/skivan med tummarna så att tejpens sträcker sig runt hörnen och fäst den allteftersom. När alla hörnen är fästa kan resten av tejpens också pressas och klistras fast vid duken/skivan.

Tryck till sist över tejpens så att den klistras fast utan veck eller luftfickor

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehörtill :

Baros Top3 Vindskydd 2,80 x25m
Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m
Luft-och Ångspärr
UV-Facade Vindsperre
Isola FireCurb Soft 1,90x50m
Se flera tillbehör på www.isola.se



Godkännande och garantier



FlexWrap 60 tejp⁵⁶⁴¹⁸⁸

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	60	mm
Längd	10000	mm
Monteringstemperatur	>0 °C	°C

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Temperaturområde	-	°C	-30 °C - 80 °C
Brottöjning	-	%	160

