

# Isola Powertekk Exclusive




## 1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

Utførelsesdato:

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Powertekk Exclusive er produsert av høykvalitets kaldvalset stål.

Varmgalvanisering med 275 g sink/m<sup>2</sup> gir en sterk rustbeskyttelse av både plater og tilbehør.

Pulverlakkert overflate

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Foreligger serviceavtale?** NEI

JA

Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc. Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av egnet takrensmiddel (Mose og grønske fjerner). Følg evt. bruksanvisning for produktet.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år. Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser

I kystnære strøk der produktet er utsatt for sjøvann må taket spyles med rent vann to ganger i året for å unngå korrosjon.

NB! Gangtrafikk kun i bølgeprofilen ved anlegg over lektene!

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Skader utbedres med eget reparasjonssett, eventuelt skifte ødelagte takplater.

## Isola Powertekk Exclusive

### 4. DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:**

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti:**

Se egent garantibevis

**Fuktbestandighet**

Produktet påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet:**

-

### 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse:**

Produktet består gjennvinbart stål.

**Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi:**

Ikke relevant

**Emisjon**

Ikke relevant

### 6. HMS REFERANSER

Foreligger ikke

***Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur -og/eller fuktendringer etc.:***

Ingen

### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

**Avfallstype:** Metall

**Avfallshåndtering:** Produktene skal leveres til godkjent avfallsmottak.

**Opprinnelse:** Næring: Bygg og anlegg.

### 8. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør:** Isola AS

**Organisasjonsnummer:** 928764745

**Postadresse:** Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn

**Telefon:** 35 57 57 00

e-post: [isola@isola.no](mailto:isola@isola.no)

