Træskrue m/påmonteret skive

Træskrue til montering af tagmembran

Beskrivelse :

Isola Træskrue m/påmonteret skive anvendes når tagmembran skal mekanisk fastgøres til træunderlag. Træskrue og skive sikre at tagmembran får en særlig god mekanisk fastgørelse til træunderlag. 250 stk/eske

Brugsområde :

Benyttes primær til Isola Mestertekk og Isola Kraftunderlag (underpap)

Montering :

Træskrue med påmonteret skive monteres langs afmærket linje i overlægskant. Afstanden mellem fastgørelserne må ikke være mindre end 20 cm. Den forekommende vindlast vil variere. Fastgørelsesberegning af hvert enkelt tag er nødvendig for nøjagtig afstand og antal. Anvendes med bitstype Torx/TX 25.

www.tpf-info.org beregningsprogram tagbelægning Se særskilt monteringsvejledning.

Les vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Lager :

Opbevares stående og ikke i direkte sollys

Tilbehør til :

Isola Kraftunderlag SK 1x10
Isola Kraftunderlag1x10m
Mestertekk

Godkendelser og Garanti

TEKNISK GODKJENNING TG 2439 SINTEF Certification

Træskrue m/påmonteret skive564187

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Diameter, skive	40	mm
Længde	25	mm
Diameter	8,7	mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Stålkvalitet	EN 14592:2008+A1 :2012	-	Galvaniseret stål
Udtræksværdi, krydsfiner 18 mm	EN 14592:2008+A1 :2012	kN	2,80
Udtræksværdi, tagbrædder 20mm	EN 14592:2008+A1 :2012	kN	2,23
Udtræksværdi, m/ skive	EN 14592:2008+A1 :2012	kN	1,40