

# Tyvek Pro Xtra undertak

Kommeriselt produktnamn : Tyvek Pro Xtra undertak	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Tätningsmaterial på rull	AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : KIWA DE NB:0799, Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 39 (NB 1139)	
Produktstandard : EN 13859-1: Tätningsmaterial på rull - Definitioner och kännetecken för rullprodukter till vindspärrar eller undertak - Del 1: Undertak för taktäckning med skarv	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN ISO 11925-2	-	E
Vattentäthet	EN 1928 (A)	-	W1
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,03 (min 0,01, max 0,05)
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-1	N/50 mm	500 (min 415, max 585)
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-1	N/50 mm	500 (min 425, max 575)
Draghållfasthet efter åldring, längdriktning	EN 12311-1	%	90
Draghållfasthet efter åldring, tvärriktning	EN 12311-1	%	90
Brottöjning MD	EN 12311-1	%	15 (min 10, max 20)
Brottöjning CMD	EN 12311-1	%	21 (min 16, max 26)
Brottöjning efter åldring MD	EN 12311-1	%	90
Brottöjning efter åldring CMD	EN 12311-1	%	90
Rivstyrka, längdriktning	EN 12310-1	N	500 (min 380, max 620)
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12310-1	N	475 (min 375, max 575)
Flexibilitet	EN 1109	°C	-40
Vattentäthet efter åldring	EN 1928 (A)	-	W1

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn , 2021.05.25	