Isola Tyvek® Fugemasse



Lufttett forsegling av AirGuard® dampsperre og Tyvek® vindsperre

Isola Tyvek®
Fugemasse

Fugemassen brukes til lufttetting av AirGuard® dampsperre og Tyvek® vindsperre mot ulike underlag. Den kan brukes på varm og kald side av konstruksjonen, rundt vinduer og dører, ved gjennomføringer, skjøter, fugefylling og overganger.

Fugemassen har god heft til de fleste materialer som stein, mur, tre, gips-baserte produkter og fiberplater.

Produktet er løsemiddelfritt og har en stabil, dryppfri konsistens som gjør den enkel å påføre.

Tester ved SINTEF viser at produktet er regntett over 600 Pa.
Emisjonsklasse EC 1 Plus.

Se produktdatablad for mer informasjon.

Produktfordeler

- Sikrer lufttett forsegling
- For varm og kald side av konstruksjonen
- Rask og god klebeevne
- Ideell rundt vinduer og dører
- Stabil og dryppfri konsistens

Isola Tyvek® Fugemasse
Varenr.: 537260
NOBB nr.: 60962328
Pølse à 600 ml
Esker à 20 stk



17.09.26 - V1

Bygg bedre, enklere

www.isola.no