

FLEX Dampsperre Tape

0840

Klebesterk og aldringsbestandig dampsperretape for lufttett tilslutning mot vindu og dører

Beskrivelse :

Dampsperre Tape Flex består av fleksibel spesialfolie av polyetylen, armering og et klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av et silikonpapir som rives bort når tapen skal klebes fast. Tapen leveres i varianter med både helt og delt silikonpapir. Tapen er diffusjonstett, klebesterk og aldringsbestandig.

Bruksområde :

Isola Dampsperre Tape FLEX benyttes til forsegling av detaljer, tilslutninger og skjøter i luft- og dampsperrer. Tapen har svært god heftfasthet til alle typer glatte PE- folier, aluminiumsfolier og produkter med overflate av polypropylenfilt. Den hefter også godt til treverk, metall og bygningsdeler av harde plastmaterialer.

Lagring :

Isola Dampsperre Tape FLEX skal lagres tørt og beskyttet mot UV-stråling i temperaturer mellom +5 og +25 grader Celsius.

Montering :

Underlaget tapen skal klebes til må være rent, tørt, støv- og fettfritt, og heller ikke behandlet med midler som hindrer klebing (silikon, voks etc). For å oppnå best mulig heft bør tapen lagres varmt i romtemperatur før arbeidene igangsettes

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Isola Tape Primer
Isola Tapeholder

Godkjenninger og garanti

FLEX Dampsperre Tape

0840

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Lengde	25000	mm
Tykkelse	0,4	mm

Varenummer	Delt beskyttelsesfolie	Bredde
537169	50/50	100 mm
537208	30/30	60 mm
537174	Ingen	60 mm
537248	12/48	60 mm

Egenskaper	Metode	Verdi	Enhet
Strekkestyrke	-	> 50	N/25mm
Bruddforlengelse	-	150-200	%

