

Platon Comfort

403220, 403221

Kommersiellt produktnamn : Platon Comfort	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Tätningmaterial på rull	AVCP System : 2+
Tekniskt kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13967: Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd - Definitioner och karaktäriserande egenskaper, EN 13984: Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi - Definitioner och karaktäriserande egenskaper	

Egenskaper	Metod	Värde	Enhet
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	NPD*	-
Vattentäthet	EN 1928	Godkänd	-
Vattentäthet, efter åldring	EN 1928	Godkänd	-
Vanntetthet, etter kjemisk eksponering	EN 1928	Bestått	-
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	≥390	N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	≥360	N/50 mm
Brottöjning MD	EN 12311-2	≥8	%
Brottöjning CMD	EN 12311-2	≥8	%
Fläkhållfasthet	EN 12317-2	≥150	N
Punktering, Statisk belastning, metod A øtool = 10 mm	EN 12730	20	kg
Punktering, slag, metod A	EN 12691	450	mm
Helse- og miljøsfarlige stoffer	EU forskrifter	Ingen	-
Bestandighet, etter varmealdring	EN 13967	Bestått	-

*NPD: No Performance Declared

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Raquel Flavio Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn , 2026.08.31	