

# Platon Multi

Kommercielt produkt navn : Platon Multi	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Brugsområde : Fleksible membraner til fugtisolering	AVCP System : 2+
Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13967: Fleksible membraner til fugtisolering – Fugtisolierende plast- og gummimembraner, inklusive plast- og gummimembraner til kældertanke – Definitioner og karakteristika, EN 13984: Fleksible membraner til fugtisolering - Dampspærre af plast og gummi - Definitioner og karakteristika	

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	NPD*
Vandtæthed	EN 1928	-	Bestået
Vanddampmodstand (sd)	EN 1931	m	260 ± 25
Vanddampmodstand (sd) efter ældring	EN 1931	m	Pass
Trækstyrke Langs	-	N/50 mm	≥370
Trækstyrke Tværs	-	N/50 mm	≥350
Brudforlængelse Langs	EN 12311-2	%	NPD
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	N	>310
Rivstyrke, tværs	EN 12310-1	N	>310
Punktering, Slag, wtool= 500g (metode A)	EN 12691	m	Godkjent
Punktering, Statisk last, metode A øtool= 10mm	EN 12730	kg	Godkjent
Sundhed- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgængelig	-	Ingen
Vandtæthed efter aldring	EN 1928	-	Bestået
Vandtæthed efter kemisk eksponering	EN 1928	-	Bestået

\*NPD: No Performancer Declared

Egenskaberne af det identificerede produkt er i overensstemmelse med de angivne værdier som anført for egenskaberne ovenfor. Denne præstationserklæring er udstedt på producentens ansvar, underskrevet af producenten isola as

Navn og titel	Sted og dato for udstedelse	Signatur
Trond Risberg Miljø og dokumentationsansvarlig	Porsgrunn , 2023.09.27	