

# Platon DE25 Xtra

Kaupallinen tuotenimi : Platon DE25 Xtra	Valmistaja : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Soveltamisala : Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet	AVCP System : 2+
Ilmoitettu laitos : SKZ - Testing GmbH No. 1213	
Tuotestandardi : EN 13252: Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Kuivatusjärjestelmien rakentamisessa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet	

Omistus	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Veden virtauskapasiteetti tasossa (i = 1,0)	EN ISO 12958	l/(m·s)	5,39 -1
Vetolujuus pitkittäin (d)	EN-ISO 10319	kN/m	6,88 -1
Vetolujuus poikittain (d)	EN-ISO 10319	kN/m	7,30 -1
Venymä pituussuuntaan	EN-ISO 10319	%	74 ± 10
Venymä poikkisuuntaan	EN-ISO 10319	%	78 ± 10
Vaarallisia aineita	Menetelmää ei käytettävissä	-	ei mitään
Maksimiaika ennen kattamista	EN ISO 12958	Weeks	2
Hapettumisen kestävyys	EN ISO 13438	-	Stabiili vähintään 5 vuotta luonnollisessa maaperässä, jonka pH on 4-9 ja maaperän lämpötila <+25 °C

Tuotteen suoritusaso tasmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritusaso ilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla.

Nimi ja työnimike	Antamispaikka ja -päivä	Allekirjoitus
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2022.08.16	