

Platon DE25 Xtra

Název komerčního produktu : Platon DE25 Xtra	Výrobce : Isola jako N-3945 Porsgrunn, Norsko
Oblast použití : Výrobky podobné geotextiliím	Systém AVCP : 2+
Kontrolní orgán : SKZ - Testing GmbH No. 1213	
Výrobní norma : EN 13252:Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech	

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Průtoková kapacita v rovině pevná / měkká (i=1,0)	EN ISO 12958	l/(m·s)	5,39 -1
Pevnost v tahu (d) podélně	EN-ISO 10319	kN/m	6,88 -1
Pevnost v tahu (d) příčně	EN-ISO 10319	kN/m	7,30 -1
Prodloužení podélně	EN-ISO 10319	%	74 ± 10
Prodloužení příčně	EN-ISO 10319	%	78 ± 10
Chemikálie škodlivé pro zdraví a životní prostředí	Není k dispozici žádná metoda	-	Hodnoty neurčeny
Maximální doba bez zakrytí	EN ISO 12224	Weeks	2
Odolnost proti oxidaci	EN ISO 13438	-	Stabilní po dobu nejméně 5 let v přírodních půdách s pH mezi 4 a 9 a teplotě půdy <+25 °C

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě a výše uvedeným prohlášení o vlastnostech. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Podepsáno pro a jménem výrobce:

Jméno a titul	Místo a datum vydání	Podpis
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2022.08.15	