

# Nedløpsklammer

Takrennesystem i stål for skråtak

## Beskrivelse :

Nedløpsklammer fester nedløp til veggen. Produseres i pulverlakkert zinkbelagt stål for økt stabilitet, styrke og god rustmotstand.

## Bruksområde :

Isola Ståltakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Et stort sortiment med rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til så godt som alle typer skrå takkonstruksjoner. Ståltakrenner i dimensjon 125 mm benyttes til skrå tak på boliger og mindre bygg, 150 mm benyttes til skrå tak på større yrkesbygg.

## Lagring :

Ingen spesielle forhåndsregler

## Montering :

Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. Avstand mellom nedløpsklammer bør maksimalt være 3,0 m, og avstanden fra nedløpsrøret til veggen bør ikke være mindre enn 25 mm. Forbruk ca. 1,5 stk pr nedløpsrør.

Les egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Godkjenninger og garanti



# Nedløpsklammer

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Glans	40	-
Materiale	Galvanisert stål	-

Varenummer	Diameter	Farge
562472	75 mm	Sort
562474	75 mm	Hvit
563705	90 mm	Sort
562478	75 mm	Silver

