

FDV

Isola Klebeoverlag



FDV 12.06.2025

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

Utførelsesdato:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Klebeoverlag er et asfalttakbelegg som kan benyttes som øverste lag i en 2-lags takteking.

Oversiden er bestrødd med knust skifer og har en omleggs kant bestrødd med sand på 10 cm.

Underside bestrødd med sand

Se PDB for ytterligere produktinformasjon.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Ordrenummer

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI

JA

Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ved behov rengjøres taket. Kvister, barnåler, blader, overskuddsstrø, mose etc. fjernes forsiktig med en myk kost. Der er spesielt viktig å rengjøre rundt sluk for å opprettholde god avrenning.

Taksluk skal ha montert løvrist/bladfanger. Områder med skygge og fukt, samt lyse overflater er mere utsatt for grønske og mose grunnet lavere overflatetemperatur.

Bruk egnet takrensemiddel på utsatte områder. (Isola Bio-Ren). Følg bruksanvisning for produktet. Ved snømåking anbefaler vi å la det ligge min. 10-20 cm snø igjen på taket for at unngå skader fra spade, skuffe og lign.

Vedlikehold av nærliggende konstruksjoner (terrasseplatinger, tilstøtende vegger o.l.) må utføres med vannbasert beis eller maling. Løsningsmidler kan fremskynde aldring av takbelegget.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, 2 ganger pr. år. Utsatte steder må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser. Mangelfullt vedlikehold kan medføre avkortning vedrørende produktgaranti.

De første årene etter at produktet er installert kan det forekomme strøavfall fra takflaten.

Dette er normalt, da det i produksjonsprosessen alltid blir tilført noe overskuddsstrø.

Det er normalt at det på flate konstruksjoner blir stående noe vann (opptil 3-4 cm) i forbindelse med nedbør. Dette kan skyldes underliggende konstruksjon og/eller ujevnheter på takbelegget. Isola Mestertekk Kombi er beregnet til å tåle dette, og vannet har ingen innvirkning på produktets levetid. Unngå ferdsel på taket på varme sommerdager.

4. DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: Minimum 30 år

Garanti: 15 år.

Fuktbestandighet: Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet: -

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:

Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi:

Ikke relevant

Emisjon

Ikke relevant

6. HMS REFERANSER

Foreligger ikke

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur -og/eller fuktendringer etc.:

Ingen

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

Avfallstype: Asfalt

Opprinnelse: Næring: Bygg og anlegg.

Avfallshåndtering:

Kode avfallshåndtering: 1619 | 0014 | 6000 | 4001 materialgjenvinning.

Kode avfallshåndtering: 1619 | 0007 | 6000 | 4001 forbrenning med energiutnyttelse.

Produktet kan leveres til resirkulering til veiasfalt.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Isola AS

Organisasjonsnummer: 928764745

Postadresse: Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn

Telefon: 35 57 57 00

e-post: isola@isola.no