

Radon Flexiband

Förseglingsband för radonspärr

Beskrivning :

Isola Radon Flexiband består av modifierad, självhäftande butyl som är flexibel, elastisk och formbar. Fästmedlet skyddas av en folie som dras bort när bandet ska fästas. Bandet är radontätt, åldersbeständigt och har god vidhäftning.

Produkten är dimensionsstabil för fukt och ger en lufttät och radonsäker försegling. Bandet har extremt god vidhäftning mot radonspärrar av PE-folie, polypropylen, trä, betong och metall.

Flexiband förhindrar att luft läcker ut från byggrunden och bidrar till att göra byggnaden radonsäker.

Användningsområde :

Ingår som tillbehör till Isola Radonspärr 400 och används för försegling av hörn och detaljer.

Lagring :

Förvaras torrt och frostfritt och får inte utsättas för direkt solljus eller UV-strålning. Förvaringstemperatur +5 till +25 grader C.

Godkännande och garantier



Montering :

För bästa vidhäftning och en tät försegling bör hörnen och de detaljer som ska förseglas ligga slätt och plant och det får inte förekomma veck eller rynkor. Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från damm, olja och andra föroreningar. Vid försegling fördelas bredden så att lika stor del av bandet ligger på vardera sidan av de ytor som ska tätas. Tips! Stryk ordentligt över bandet så att det ligger väl an mot underlaget och alla luftfickor pressas ut.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Radonsperre 400
Isola Radonmembran 800, 2x20m

Radon Flexiband⁵⁷⁰¹⁶⁰

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	80	mm
Längd	10000	mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------

