

Takrenne Zink

Takrenner og nedløp i sink for skråtak

Beskrivelse :



Bruksområde :

Isola Zinktakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Tre alternative rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til ulike typer takkonstruksjoner. Zinktakrenner leveres i dimensjon 125 mm tilpasset skråtak i boliger, fritidsboliger og småhus.

Lagring :

Godkjenninger og garanti

Montering :

Isola zinktakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrere med et fall på 1,5 mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Takrenner og deler loddes eller limes sammen med metallim. Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. Se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Tappestykke Zink 125/76mm
Takrenne m/ut Zink 1m 125/76mm
Endelokk Zink Høyre 125mm
Endelokk m/utløp Zink Høyre
Rennekrok m/fjær Galv 125mm
Se flere tilbehør på www.isola.no



Takrenne Zink ⁶⁶²⁰⁰¹

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	125	mm
Lengde	4000	mm
Vekt (pr enhet)	5000	g
Materiale	Zink	-
Farge	Zink	-
Rennebredde	125	mm
Tykkelse	0,7	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

