

## Úhlový hřebenáč s odvětráním 30° - 50°

### Ukončení hřebene

#### Popis :

Úhlový hřebenáč se vyrábí se stejným povrchem a ve stejných barvách jako tašky.



#### Oblast použití :

Úhlový hřebenáč se pokládá na hřeben s přesahem. Pod úhlový hřebenáč se může použít odvětrávací pás. Spotřeba: 0,87 ks/m

#### Pokládka :

Úhlový hřebenáč se pokládá s přesahem 50 mm a pak se na obou stranách přišroubuje v místě přesahu a uprostřed hřebenáče

#### Skladování :

Skladujte na suchém místě

Viz pokyny k instalaci na [www.isola.com](http://www.isola.com)

#### Příslušenství pro :

Powt Plano Matt Silence Atrasi  
Takpl Powert Plano Matt Antras

#### Příslušenství :

VinkMøneEndestk.Plano Ant30-50

### Schválení a záruky



## Úhlový hřebenáč s odvětráním 30° - 50°<sup>763814</sup>

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Šířka překrytí	30	mm
Porytá plocha	1220	mm
Délka	1250	mm
RAL - barevný kód	7021	-
Barvy	Antracitová	-

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
------------	--------	----------	---------

