

Nockprofil Lufter

Utluftning längs nacken

Beskrivning:

Nockprofil Lufter är designad för utluftning genom nacken.



Användningsområde:

Används för ventilation av kalla ventilerade vindar och/eller som luftskikt mellan vindspärr och undertak.

Lagring:

Vid förvaring i solljus ska plasten tas av från produkten.

Godkännande och garantier



Montering:

Före montering av Nockprofil Lufter måste nacken öppnas med en spaltbredd på ca 40 mm. Avsluta spalten ca 30 cm före underliggande utskärning och 50 cm från mitten av tillbehörsdetaljen. Påför en sträng Isola Fogmassa längs nacken ca 15 cm nedanför nockspetsen. Fäst profilen på taket med 6 självborrande skruvar. Montera varje profil med överlappning. Vid övergångar används detaljlösningar för nockprofil.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till:

Takshingel Skrå Sort
Isola Takshingel Premium
Takshingel Kuttet Sort

Nockprofil Lufter

Produktdata	Värde	Beteckning
Material	High Impact Polystyren	-
Färg	Svart	-
Luftöppning	200	cm ²
Maks takvinkel	60	°
Tillåten takvinkel	15	°

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------

