Mestertekk

521313

Názov komerčného produktu : Mestertekk	**Manufacturer :** Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Oblasť aplikácie : Tetningsmaterialer på rull	**AVCP System :** 2+
Certifikačný orgán : SINTEF NO 1071	
Výrobná norma : EN 13707: Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky	

Hlavné charakteristiky	metóda	Vlastnosti	Jednotka
Chovanie pri vonkajšom požiari podľa EN 13501-5	EN 13501-5	Froof*	-
Vodotesnosť	EN 1928	Prešiel	-
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	EN 12311-1	1000 ± 20 %	N/50 mm
Pevnosť v ťahu priečne	EN 12311-1	800 ± 20 %	N/50 mm
Predĺženie pozdĺžne	EN 12311-1	45 ± 10	%
Predĺženie priečne	EN 12311-1	50 ± 10	%
Odolnosť proti roztrhnutiu, pozdĺžne	EN 12310-1	300 ± 25 %	N
Odolnosť proti roztrhnutiu, priečne	EN 12310-1	320 ± 20 %	N
Spoj odolný proti roztrhnutiu	EN 12316-1	210 ± 20 %	N/50 mm
Šmyková pevnosť v spoji	EN 12317-1	750 ± 20 %	N/50 mm
Zodpovednosť za škodu	EN 12039	≤ 1.0	g
Správanie za studena	EN 1109	-20	°C
Správanie pri zvýšených teplotách	EN 1110	0	mm at 90 °C
Rázovej odolnosti metóda A	EN 12691	800	mm
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	EN 12730	20	kg
Správanie za studena po starnutí	EN 1109-1	-20	°C
Látky nebezpečné pre zdravie a životné prostredie	Nariadenia EÚ	Žiadne	-

Na vlastnostiach strechy pri vonkajšom požiari dominuje hromadenie a komponenty, ktoré nedodáva Isola. Z tohto dôvodu nie je možné v tomto DoP deklarovať vlastnosti externého ohňa. Spoločnosť Isola testovala nahromadenie podľa ENV1187 a poskytuje požiarne klasifikácie pre niekoľko skutočných nahromadení podľa EN 13501-5. Dokumentácia bude poskytnutá na požiadanie.

Vlastnosti výrobku sú v zhode s vyššie uvedeným prehláseniem o vlastnostiach. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu

Meno a funkcia	Miesto a dátum vystavenia	Podpis
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2026.10.26	