

Platon Luftdon

Används vid luftintag i Mekaniskt ventilerade Platongolv

Beskrivning:

Platon Luftdon levereras komplett med öppningsbart filtergaller, dammfilter samt ett tillpassat luftspaltsbildande högt Uppvik i samma material som Platonmattan. Dammfiltret kan rengöras i ljummet vatten och därefter återmonteras.



Användningsområde:

Luftdon är en viktig delkomponent i Mekaniskt Ventilerade Platongolv. Efter utförd dimensionering erhålls antalet luftdon och korrekta placeringar på en objektsritning.

Luftdonen möjliggör här rätt mängd luft till systemet. Detta är helt avgörande för att lösningen ska ventileras ut fukt, lukt och skadliga emissioner från betongplattan.

Lagring:

Ska lagras inomhus i originalförpackning

Montering:

Luftdon placeras vid alla intagsöppningar enligt framtagen dimensionering (golvsritning) Först ska uppviket monteras fast mot Platonmattan med Platon Skarvband. Efter att övergolvet är färdigmonterat kan luftdonet passas in. Uppviket kapas till i rätt höjd så att luftinflödet till golvet inte påverkas negativt. För komplett montering se separat monteringsanvisning.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Godkännande och garantier



Platon Luftdon

Produktdata	Värde	Beteckning
Tjocklek	12	mm
Bredd	95	mm
Längd	170	mm
Material	Stål	-

