

Treskrue for asfalt takbelegg

Rustfri skrue med løs skive for mekanisk feste av asfalt takbelegg

Beskrivelse :

Skive og skrue sørger for at asfalt takbelegg får et svært godt mekanisk feste til taktro av treverk eller trefiberplater. Treskrue med påmontert skive leveres i forpakning a 850 stykk.



Bruksområde :

Treskrue med påmontert skive benyttes til mekanisk innfesting av asfalt takbelegg på taktro av treverk eller trefiberplater.

Lagring :

Lagres tørt

Montering :

Treskrue med påmontert skive monteres langs striplet linje i omleggskant. Avstand mellom festene skal ikke være mindre enn 20 cm. Opptredende vindlast vil variere. Festeberregning av hvert enkelt tak er nødvendig for nøyaktig avstand og antall. Brukes med bits-type Torx/TX 25.

www.tpf-info.org beregningsprogram takbelegg Se egen monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isola Kraftunderlag SK 1x10
Isola Kraftunderlag1x10m
Mestertekk
Mestertekk Kombi

Godkjenninger og garanti



Treskrue for asfalt takbelegg⁵⁶⁴¹⁸⁴

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Diameter, skive	40	mm
Lengde	40	mm
Diameter	8,70	mm

Egenskaper	Metode	Verdi	Enhet
Stålkvalitet	-	Rustfritt AISI410	-
Uttreksverdi (fax,k) 35mm	-	21,6	N/mm ²
Strekstyrke (ftens,k) 35mm	-	1477	N/mm ²
Tiltrekingsmoment (My,Rk) 35mm	-	13676	N/mm

