

Träskruv med påmonterad bricka

Fästmedel för asfalttakbeläggning

Beskrivning:

Brickan och skruven ser till att asfalttakbeläggningen får en mycket bra mekanisk infästning mot undertak av trä eller träfiberskivor. Förpackningen innehåller 850 stycken träskruv med påmonterad bricka.



Användningsområde:

Träskruv med påmonterad bricka används för mekanisk infästning av asfalttakbeläggning på underlag av trä eller träfiberskivor.

Lagring:

Förvaras torrt

Montering:

Träskruv med fastsatt bricka monteras längs den streckade linjen i överlappskanten. Avståndet mellan fästpunkterna ska inte understiga 20 cm. Vindlasten kan variera. För varje enskilt tak krävs en separat infästningsberäkning för korrekt avstånd och antal. Använd bits av typen Torx/TX 25.

www.tpf-info.org beräkningsprogram för taktätskikt. Se separat monteringsanvisning.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till:

Isola Kraftunderlag1x10m

Mestertekk

Mestertekk Kombi

Isotekk 5500

Godkännande och garantier



Träskruv med påmonterad bricka⁵⁶⁴¹⁸⁴

Produktdata	Värde	Beteckning
Diameter, bricka	40	mm
Längd	40	mm
Diameter	8,70	mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Stålkvalitet	EN 14592:2008+A1 :2012	-	Galvaniserat stål
Uttreksverdi (fax,k) 35mm	EN 14592:2008+A1 :2012	N/mm ²	21,6
Streckstyrke (ftens,k) 35mm	EN 14592:2008+A1 :2012	N/mm ²	1477
Tiltrekingsmoment (My,Rk) 35mm	EN 14592:2008+A1 :2012	N/mm	13676

