

# Träskruv med påmonterad bricka

Rostfri skruv med påmonterad bricka för infästning av asfalttakbeläggning.

## Beskrivning:

Brickan och skruven ser till att asfalttakbeläggningen får en mycket bra mekanisk infästning mot undertak av trä eller träfiberskivor. Förpackningen innehåller 850 stycken träskruv med påmonterad bricka.



## Användningsområde:

Träskruv med påmonterad bricka används för mekanisk infästning av asfalttakbeläggning på underlag av trä eller träfiberskivor.

## Lagring:

Förvaras torrt

## Montering:

Träskruv med fastsatt bricka monteras längs den streckade linjen i överlappskanten. Avståndet mellan fästpunkterna ska inte understiga 20 cm. Vindlasten kan variera. För varje enskilt tak krävs en separat infästningsberäkning för korrekt avstånd och antal. Använd bits av typen Torx/TX 25.

[www.tpf-info.org](http://www.tpf-info.org), beräkningsprogram för taktätskikt. Se separat monteringsanvisning.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

## Tillbehör till:

Isola Kraftunderlag1x10m

Mestertekk

Mestertekk Kombi

Isotekk 5500

## Godkännande och garantier



# Träskruv med påmonterad bricka<sup>564184</sup>

Produktdata	Värde	Enhet
Diameter, bricka	40	mm
Längd	40	mm
Diameter	8,70	mm

Egenskaper	Metod	Värde	Enhet
Stålkvalitet	-	Galvaniserat stål	-
Uttrecksverdi (fax,k) 35mm	-	21,6	N/mm <sup>2</sup>
Streckstyrke (ftens,k) 35mm	-	1477	N/mm <sup>2</sup>
Tiltrekkingsmoment (My,Rk) 35mm	-	13676	N/mm

