

Kombivětrá 10-50?

Aktivní odvětrání zdravotní techniky

Popis :

Kombinovaný větrák má profilovanou základovou desku, která odpovídá profilu Powertekk. Ocelový větrák se vyrábí ve stejné povrchové úpravě a barvě jako střešní tašky a potrubí je navíc vybaveno tepelnou izolací proti vznikající kondenzaci. Kombinovaný větrák je dodáván komplet s napojovacím adaptérem a prostupovou manžetou. Spotřeba: 1 ks/ na provedení

ø 180 mm



Oblast použití :

K aktivnímu odvětrání (např. s ventilátorem) v obytných prostorech, jako jsou kuchyně a koupelny.

Skladování :

Skladujte na suchém místě

Schválení a záruky



Pokládka :

Přechod k připojení na odvětrávací potrubí se provádí pomocí napojovacího adaptéru. Prostup skrz střešní konstrukci a připojení musí být provedeno odborně. Tašky se položí po obou stranách přes větrák. Připevnění se provádí ve svislé přední straně v místě přesahu tašek.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Příslušenství pro :

Takpl Powertekk Brun

Kombivětrá 10-50? 780842

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
------------	--------	----------	---------

