

Mønekappe 3. modul Nordic

Avslutning av mønekam

Beskrivelse :

Mønekappe 3-modul benyttes som avslutning av mønekam. Produseres i samme utførsel og farge som Powertekk takpanner.



Bruksområde :

Mønekappe 3-modul benyttes på møne og valm sammen med Isola Mønelufterbånd. Avsluttes mot gavl med mønekappe start og slutt eller endeplate møne. Benyttes også sammen med endestykke valm/møne samt Y-valm, T-møne og X-møne. Forbruk: 0,9 stk. per løpemeter møne/valm

Lagring :

Lagres tørt

Montering :

Festes med tre Powertekk skruer per Mønekappe 3-modul, i overlapp.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Mønekappe 3. modul Nordic

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Omlegg bredde	35	mm
Dekkende mål	1130	mm
Bredde	215	mm
Lengde	1165	mm
Vekt (pr enhet)	1580	g
Høyde	125	mm
Minste takvinkel	10	°
Overflate	Ru	-

Varenummer	Farge
781301	Grå struktur
781313	Sort
781325	Rustikkrød

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Bestandighet	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Dimensjonsstabilitet	EN 14782	Godkjent (Termisk ekspansjonskoeffisient: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mekanisk motstand, Maksimal kraft	EN 14782		1,2 kN
Utslipp av farlige stoffer	Ingen metode tilgjengelig		Ingen -
Vanntetthet	EN 14782		Godkjent -

