

FDV

Takshingel Premium



FDV 30.10.2025

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:
Prosjekt/adresse:
Bruksområde/bygningsdel:
Utførelsesdato:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Takshingel Premium er et asfalttakbelegg produsert med glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen. Undersiden er bestrødd med vannavisende sand, mens oversiden er belagt med mineralstrø. Isola Takshingel Premium har et avansert klebesystem integrert i strøoverflaten som innebærer at klebingen skjer umiddelbart. Den øvre delen av shingelens bakside er belagt med en plastfolie som fungerer som et glidesjikt og hindrer uønsket sammenklebing i pakkene og til underlaget. For takfot og møne/valm finnes egne kombinerte plater. Platene har betegnelsen takfot/møneplater.

Isola Takshingel Premium innehar SINTEF Teknisk Godkjenning 2253

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc. Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk.

Ved forekomst av mose/lav kan det påføres egnet rengjøringsmiddel som sopp og algefjerner etc. Ved rengjøring av takflaten så er det viktig at man ikke benytter høytrykkspyler. Bruk hageslange og spyl ovenfra og ned.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år. Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser. Unngå å gå på taket på varme sommerdager. Ved snømåking bør man la det ligge igjen 10-20 cm for å unngå å skade takshingelen.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader kan repareres ved at tunger eller plater skiftes ut. Se beskrivelse i leggeanvisningen for Isola Takshingel Premium. Isola Takshingel Premium må ikke males eller smøres.

4. DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti: 30 år.

Fuktbestandighet: Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet : -

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:

Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi: Ikke relevant

Emisjon: Ikke relevant

6. HMS REFERANSER

Foreligger ikke

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur -og/eller fuktendringer: -

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

Avfallstype: Asfalt

Opprinnelse: -

Næring: Bygg og anlegg.

Avfallshåndtering: Deponering / Energigjenvinning.

Kode avfallshåndtering: 1619 | 0007 | 6000 | 4001 forbrenning med energiutnyttelse.

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Isola AS

Organisasjonsnummer: 928764745

Postadresse: Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn

Telefon: 35 57 57 00

e-post: isola@isola.no