Takrenne Stål

0720

Komplett og sikkert takrennesystem i høyfast, varmgalvanisert stål.

Beskrivelse :

Isola Ståltakrenne er komplett takrennesystem med deler og tilbehør og kan benyttes på alle bygg. Delene produseres av 0,6 mm tykke stålplater som er varmforsinktet.

Bruksområde :

Isola Ståltakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Et stort sortiment med rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til så godt som alle typer skrå takkonstruksjoner. Ståltakrenner i dimensjon 125 mm benyttes til skrå tak på boliger og mindre bygg, 150 mm benyttes til skrå tak på større yrkesbygg.

Lagring :

Ingen spesielle forhåndsregler

Montering :

Isola Ståltakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 2 mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. For skjøting og detaljer - se egen monteringsanvisning.

Klikk her for å se vår digitale monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti

Takrenne Stål

0720

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Tykkelse	0,6	mm
Lengde	4000	mm
Glans	40	-

Varenummer	Farge	NCS-kode	RAL-kode	Rennebredde
562002	Sort	9000-N	9005	125 mm
562004	Hvit		9002	125 mm
562008	Silver		9006	125 mm
563707	Sort	S 9000-N		150 mm