

Isola Radonsug

Radonsug för ventilation av byggnadsgrund

Beskrivning:

Radonsugarna för ventilering av byggnadsgrunder har namn som visar vilken kapacitet de olika typerna har i m² vid 50 Pa. De är tillverkade av rostfritt stål med gastätt slutlock. Kan monteras vertikalt eller horisontellt.

Användningsområde:

Radonsugen används för ventilering av byggnadsgrunder. Det skapas ett undertryck under radonspärren som förhindrar att hälsofarlig radongas tränger in i byggnaden.

Lagring:

Bör förvaras torrt och svalt

Tillbehör:

Radonmansjett
Radon Tettemasse

Godkännande och garantier



Montering:

Alla Isola Radonsugar, A200, A300 och A400, kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt. Sugan ska monteras som en genomföring, eller som en del av ett system, genom spärren i golvkonstruktionen. Den perforerade änden ner i dräneringslagret och motsatta änden med locket upp mot rummet. Radonsug A400 monteras horisontellt i dräneringslagret genom täta PVC- eller Spirorör. Sugarna är kompatibla med både PVC- och Spirorör vad gäller storlek.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehörtill:

Isola Radonmembran 1x10m

Isola Radonsug

| Produktdata | Värde | Beteckning |
|-------------|----------------|------------|
| Material | Rustfritt stål | - |

| Varunummer | Radonsugkapacitet |
|------------|--------------------|
| 570170 | 200 m ² |
| 570172 | 300 m ² |
| 570171 | 400 m ² |

| Egenskaper | Metod | Enhet | Värde |
|------------|-------|-------|-------|
|------------|-------|-------|-------|

