

Isola Radonbrønn

Radonbrønn for ventilering av byggegrunnen

Beskrivelse:

Brønner for utlufting av radongass fra grunnen har navn som tilkjenner kapasitet som hver enkel type har, i m² ved 50 Pa. De er laget i rustfritt stål med gastett endelukk. Kan monteres vertikalt eller horisontalt.

Bruksområde:

Radonbrønner benyttes til ventilering av grunnen under bygninger. Det etableres et undertrykk under radonsperren, som hindrer at helsefarlig radongass kan trenge inn i bygget.

Lagring:

Bør lagres tørt og temperert

Tilbehør:

Radonmansjett
Radon Tettemasse

Godkjenninger og garanti



Montering:

Alle Isola Radonbrønner, A200, A300 og A400 kan monteres både vertikalt og horisontalt. Brønner skal monteres som en gjennomføring, eller som en del av et system gjennom sperren i gulvkonstruksjonen. Den perforerte enden ned i dreneringslaget, og motsatt ende med lokk inn i rommet. Radonbrønn A400 monteres horisontalt i dreneringslaget videreført med tette PVC- eller spiro rør. Brønnene er kompatible med både PVC- og Spiro rør når det gjelder størrelser.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til:

Isola Radonmembran SBS-SK
Isola Radonmembran 1x10m



Isola Radonbrønn

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	Rustfritt stål	-

Varenummer	Brønncapasitet v/50 Pa
570170	200 m ²
570172	300 m ²
570171	400 m ²

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------