

# Multidrain 400

Kommersiellt produktnamn : Multidrain 400	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Geotextilrelaterade produkter	AVCP System : 2+
Tekniskt kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13252: Geotextiler och geotextilrelaterade produkter - Krav till egenskaper i dräneringssystem	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Draghållfasthet (d), längdriktning	EN-ISO 10319	kN/m	10,0; (- 1,1)
Draghållfasthet (d), tvärriktning	EN-ISO 10319	kN/m	14,0; (- 1,1)
Brottöjning MD	EN-ISO 10319	%	55%; (-10%)
Brottöjning CMD	EN-ISO 10319	%	55%; (-10%)
Flödeskapacitet i planet R/S, längsgående riktning	EN ISO 12958	l/sm	1.80; (-0,03)
Förväntad livslängd	EN ISO 13438	Years	50
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga
Maximal öppentid	EN ISO 12958	Weeks	2
Flödeskapacitet i planet R/S, tvärgående riktning	EN ISO 12958	l/sm	1.80 -0,03
Motstånd mot oxidation	EN ISO 13438	-	< 50 år

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn , 2021.06.18	