

Steigtritt

798313, 798314, 798326, 798413, 798414

Beschreibung:

Den Steigtritt gibt es in zwei Varianten, einmal für Powertekk Exclusive/Nordic und einmal für Powertekk Plano. Er wird zur Begehung von Powertekk-Dächern eingesetzt und kann auf die gewünschte Länge erweitert werden.



Anwendungsgebiet:

Wird für den sicheren Zugang zu Schornstein, Dachfenstern oder anderen Installationen auf Steildächern bei Service und Wartung verwendet. Kann als einzelner Tritt oder in Reihe montiert werden. Geeignet für Wohnhäuser, Ferienhäuser und Gewerbebauten mit Bedarf an sicherem Zugang und guter Dachsicherung. Für die Montage sind separate Befestigungsprodukte erforderlich, siehe Zubehör unten auf der Produktseite.

Lagerung:

Trocken lagern

Zubehör:

Befestigung für Steigtritt
Fixierschiene 125 cm

Zubehör für:

Powertekk Nordic
Powertekk Exclusive Matt
Powertekk Exclusive Hochglanz
Powertekk Plano

Zulassungen und Garantie



Verarbeitung:

Der Steigtritt wird mit speziellen Befestigungen und einer Fixierschiene (125 cm) montiert, die in den Dachsparren befestigt wird. Folgen Sie der Montageanleitung oder scannen Sie den QR-Code auf dem Produkt.

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de

Zusätzliche Befestigungsprodukte benötigt:

Powertekk Exclusive/Nordic

1 Stk. Fixierschiene 125 cm (798910) + 1 Stk. Befestigung für Steigtritt (798920)

Powertekk Plano

1 Stk. Fixierschiene 125 cm (798910) + 1 Stk. Befestigung für Steigtritt (798920)

Siehe Montageanleitung für Erweiterungsmöglichkeiten.

Steigtritt

Produktdaten	Wert	Benennung
Material	Steel DX51D Z310, min 60µ pulverlakk	-
Dachneigung	10°-60°	-
Gewicht (per Einheit)	2,29	g

Artikelnummer
798313
798314
798414
798326
798413

Eigenschaften	Methode	Wert
Externes Brandverhalten	EN 12951 - 6.4	Broof*
Brandverhalten	EN 12951 - 6.4	A1*
Dauerhaftigkeit des mechanischen Widerstandes	EN 12951 - 4	Anforderungen erfüllt
Mekanisk belastning	EN 12951 - 6.1, 6.2, 6.3	Tilfredstillr klasse 2 (C2)*

