

MUR Ångspärrstejp

Ångspärrstejp

Beskrivning :

Tejpen består av ett tjockt lim av modifierad akryl. Limmet har ett skydd av silikonpapper på båda sidor. Tejpen är ångtät, mycket åldersbeständig och har god vidhäftningsförmåga. Produkten fäster på ytor med temperaturer på ned mot 0 °C. Tejpen är flexibel och formbar och kan enkelt rivas av för hand och delas i passande längder.

Användningsområde :

Används som tillbehör till byggfolier av polyetylen och ångspärrsprodukterna AirGuard®. Används för försegling av överlappningar, detaljer och anslutning mot andra byggnadsmaterial, och har en mycket god vidhäftning mot ångspärrar av polyetylen, murverk, betong, trä, metall mm.

Lagring :

Förvaras torrt och frostfritt och får inte utsättas för direkt solljus eller UV-strålning. Förvaringstemperatur +5 till +25 grader C.

Tillbehör :

Isola Tape Primer

Godkännande och garantier



Montering :

För bästa vidhäftning och en tät försegling ska det material som ska förseglas mot murverk, betong etc. ligga slätt och plant och det får inte förekomma veck eller rynkor. Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från damm och kemikalier som kan påverka vidhäftningsförmågan.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

AirGuard Reflectiv. 1,50x50m
Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m
AirGuard Sd5



MUR Ångspärrstejp⁵³⁷²⁴¹

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	12	mm
Längd	16000	mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Fäster till	-	-	Cementbaserade plattor, Betong, puts, mur, PE/Byggfolier
Temperaturbeständighet	-	°C	30 °C til +70 °C

