

Isola bitumiczny gont dachowy Premium

Nazwa komercyjna produktu : Isola bitumiczny gont dachowy Premium	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Zakres zastosowania : Dachy skośne	AVCP System : 3
Jednostka notyfikowana : SINTEF NO 1071	
Standard produktu : EN 544: Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej. Charakterystyka wyrobu i metody badań.	

Zasadnicze charakterystyki	Metoda	Jednostka	Wartość
Europejska klasa ogniowa zgodnie z EN 13501-1	EN 13501-1	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Europejska klasa ogniowa zgodnie z EN 13501-1	EN 13501-1	-	E
Wytrzymałość na rozciąganie MD	EN-544	N/50 mm	1000 ± 200
Wytrzymałość na rozciąganie CMD	EN-544	N/50 mm	690 +/- 200
Odporność na rozdarcie CMD	EN-544	N	130 ± 20
Trwałość wytrzymałości mechanicznej	EN 1297	-	Pass
Kleistość wykończenia ochronnego	EN-544	g	<1,5
Oporność przepływu przy podwyższonej temperaturze po starzeniu sztucznym	EN-544	mm at 90 °C	<2
Wchłanianie wody	EN-544	%	<1
Przepuszczalność wody / zawartość bitumenu	EN-544	g/m ²	1300
Substancje niebezpieczne	Brak dostępnej metody	-	Żaden

Właściwości użytkowe określonego produktu są zgodne z powyższą charakterystyką. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nazwa i tytuł	Miejscowość i data wydania	Podpis
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2025.01.20	