

Isola bitumiczny gont dachowy Premium

Nazwa komercyjna produktu :	Isola bitumiczny gont dachowy Premium	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Zakres zastosowania : Dachy skośne		AVCP System : 3
Jednostka notyfikowana : SINTEF NO 1071		
Standard produktu : EN 544: Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej. Charakterystyka wyrobu i metody badań.		

Zasadnicze charakterystyki	Metoda	Jednostka	Wartość
Europejska klasa ogniowa zgodnie z EN 13501-1	EN 13501-1	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Europejska klasa ogniowa zgodnie z EN 13501-1	EN 13501-1	-	E
Wytrzymałość na rozciąganie MD	EN-544	N/50 mm	1000 ± 200
Wytrzymałość na rozciąganie CMD	EN-544	N/50 mm	690 +/- 200
Odporność na rozdarcie CMD	EN-544	N	130 ± 20
Trwałość wytrzymałości mechanicznej	EN 1297	-	Pass
Kleistość wykończenia ochronnego	EN-544	g	< 1,2
Stabilność wymiarowa (mm)	EN 544	-	± 3
Oporność przepływu przy podwyższonej temperaturze po starzeniu sztucznym	EN-544	mm at 90 °C	< 2
Wchłanianie wody	EN-544	%	< 1
Przepuszczalność wody / zawartość bitumenu	EN-544	g/m ²	1300
Substancje niebezpieczne	No method available	-	None

Właściwości użytkowe określonego produktu są zgodne z powyższą charakterystyką. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nazwa i tytuł	Miejscowość i data wydania	Podpis
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2021.06.22	