FDV
Stigetrinn til Powertekk

15.10.2026

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

Utførelsesdato:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Stigetrinn for sikker ferdsel på tak, tilpasset Powertekk Exclusive og Powertekk Nordic. Trinnene kan kobles sammen til ønsket lengde og gir trygg adkomst til pipe, takvinduer og andre installasjoner på taket. Løsningen gir stabil fotstøtte ved inspeksjon, vedlikehold og servicearbeid, og bidrar til økt sikkerhet ved ferdsel på tak.

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Produktet tåler vaske- og soppmidler. I korrosive miljøer vil jevnlig rengjøring forlenge levetiden.

Ettersyn/kontroll: Regelmessig ettersyn av alle taksikringsprodukter – kontroller innfeste, skruer/muttere og belegg for skader og korrosjon. Ved skade på produkt må dette byttes ut.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall: Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen. Skadde produkter repareres ikke, men skiftes ut.

4. DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: Normalt 30–50 år eller mer, forutsatt korrekt montering og normalt vedlikehold. Levetiden kan variere med ytre påvirkninger som korrosive miljøer, vær og belastninger. Forventet levetid er ikke en garanti- eller reklamasjonstid.

Garanti: -

Fuktbestandighet: Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet: Tåler vaske- og soppmidler.

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse: Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi: -

Emisjon: Ikke angitt.

6. HMS REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre. Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur -og/eller fuktendringer: -

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

Avfallstype: Metall

Opprinnelse: -

Næring: Bygg og anlegg

Avfallshåndtering: Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

Kode avfallshåndtering: 1499 | 0014 | 6000 | 4001

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Isola AS
Organisasjonsnummer: 928 764 745
Postadresse: Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn
Telefon: 35 57 57 00
e-post: isola@isola.no