

AirGuard Smart2

537146

Kommercielt produkt navn: AirGuard Smart2	Producent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Brugsområde: Dampspærre	AVCP System: 3
Teknisk kontrollorgan: KIWA DE NB:0799	
Produktstandard: EN 13984: Fleksible membraner til fugtisolering - Dampspærre af plast og gummi - Definitioner og karakteristika	

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	E
Vanddampmodstand (sd)	EN 1931	m	13 ± 5
Trækstyrke Langs	EN 12311-2	N/50 mm	380 (min: 320)
Trækstyrke Tværs	EN 12311-2	N/50 mm	380 (min: 330)
Brudforlængelse Langs	EN 12311-2	%	17 (min: 12)
Brudforlængelse Tværs	EN 12311-2	%	20 (min: 14)
Rivstyrke, langs	EN 12311-2	N	70 (min: 45)
Rivstyrke, tværs	EN 12311-2	N	65 (min: 40)
Skjætestyrke	EN 12317-2	N	280 (N/5cm)
Tetthet af vanddampstrømningshastighed (g)	-	kg / (m ² s)	3,16E-08 (min. 5,14E-08, max. 2,28E-08)
Bestandighed mot kemisk påvirkning	EN 12311-2	-	Godkjent (alkaliepåvirkning)
Sundhed- og miljøskadelige stoffer	-	-	Ingen

Egenskaberne af det identificerede produkt er i overensstemmelse med de angivne værdier som anført for egenskaberne ovenfor. Denne præstationserklæring er udstedt på producentens ansvar, underskrevet af producenten isola as

Navn og titel	Sted og dato for udstedelse	Signatur
Raquel Flavio Miljø- og dokumentationsansvarlig	Porsgrunn, 2025.09.17	