Mestertekk

0600

Norskprodusert ett-lags takbelegg med sveisbare omlegg for skrå og flate tak i værhardt klima

Beskrivelse :

Stamme av kraftig polyesterfilt med aluminiumsfolie. Stammen er impregnert og deretter belagt med SBS elastomerasfalt. Oversiden er bestrødd med knust skifer og har en omleggskant på 12 cm. Omleggs kanten har tynn plastfilm med markeringsstripe for plassering av festemiddel. Plastfilmen smeltes ved sveising av omlegg. Undersiden er dekket med tynn plastfilm

Bruksområde :

Mestertekk benyttes til flate og skrå tak, og kan anvendes både kompakte tak og luftede takkonstruksjoner. Takbelegget kan legges direkte på eksisterende asfalt taktekking. Ved tekking direkte på PVC folie må det benyttes en migreringssperre. Kan benyttes som membran på terrasser med slitelag av tre-tremmer eller betongfliser. Produktet kan brukes som bestandig taktekking ved oppbygging av sedumtak. Det forutsettes nødvendig vedlikehold og inspeksjon for fjerning av uønskede vekster iht. takets FDV dokumentasjon

Montering :

Mestertekk kan monteres på alle vanlige underlag av tre, betong, lettbetong eller varmeisolerende plater av steinull, EPS ol. Takbelegget festes mekanisk med skiver og skruer, eller hylser og skruer tilpasset underlaget. Det kan også sveises til gammelt belegg. Alle skjøter og omlegg sveises tette. Til dette arbeidet kreves det spesialutstyr og kurs i varme arbeider.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :

Isola Mestertekk skal lagres stående på paller. Paller kan lagres to i høyden med en bærende skilleplate mellom pallene. Skal lagres og transporteres stående.

Tilbehør :

Taksluk Med Stålflens og SBS krage
Isola 40 mm treskrue m. skive
Underlag Brannrims 0,25x30m
Gummimansjett med Slangeklemme
Taksluk med stålflens
Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti

PRODUKT 15 ÅR GARANTI

TEKNISK GODKJENNING TG 2022 SINTEF Certification

CE

DNV ISO 9001 SERTIFISERT BEDRIFT

NORSK AKKREDITERING QUAL 002

Mestertekk

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1000	mm
Vekt (pr enhet)	36800	g
Materialtype	SBS asfalt med aluminiumsbelagt polyesterstamme	-
Minste takvinkel	1,5	°
Overflate	Skiferstrø	-
Tykkelse	3,9	mm

Varenummer	Farge	Lengde
521313	Sort	8000 mm
521301	Skifergrå	8000 mm

Egenskaper	Metode	Verdi	Enhet
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	-	Froof*	-
Vanntetthet	-	Bestått	-
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs	-	1000 ± 20 %	N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers	-	800 ± 20 %	N/50 mm
Bruddforlengelse Langs	-	45 ± 10	%
Bruddforlengelse Tvers	-	50 ± 10	%
Rivstyrke, Langs	-	300 ± 25 %	N
Rivstyrke, Tvers	-	320 ± 20 %	N
Spaltestyrke i skjøt	-	210 ± 20 %	N/50 mm
Skjærestyrke i skjøt	-	750 ± 20 %	N/50 mm
Vedheft av granulat	-	≤ 1.0	g
Fleksibilitet i kulde	-	-20	°C
Sig etter aldring/Varmesig	-	0	mm at 90 °C
Punktering, Slag, metode A	-	800	mm
Helse- og miljøskadelige stoffer	-	Ingen	-
Punktering, Statisk last, metode A	-	20	kg
Fleksibilitet i kulde etter aldring	-	-20	°C