Mestertekk

521301, 521313, 521216

Moderne, ét-lags tagmembran til skrå og flade tage.



Beskrivelse :

Stamme af kraftig polyesterfilt med aluminiumsfolie. Stammen er imprægneret og derefter belagt med SBS-elastomerasfalt. Oversiden er bestrøet med knust skifer og har en overlapskant på 12 cm. Overlapskanten har en tynd plastfilm med markeringsstribe til placering af befæstelsesmiddel. Plastfilmen smelter ved svejsning af overlap. Undersiden er belagt med en tynd plastfilm

Brugsområde :

Mestertekk SBS kan anvendes til flade og skrå tagkonstruktioner. Mestertekk SBS skal altid mekanisk fastgøres og kun svejses i samlinger og øvrige overlæg. Tagmembranen er særlig velegnet til skrå tage sammen med Isolas listedækning som giver et flot visuelt resultat. Mestertekk SBS egner sig både til nybyggeri hvor den kan udlægges på forskellige typer underlag som f.eks. beton og træ, samt velegnet til renovering, da den let kan monteres på eksisterende tagpaptage.

Lager :

Isola Mestertekk skal lagres stående på paller. Paller kan lagres to i højden med en bærende skilleplade mellem pallerne.

Montering :

Mestertekk kan monteres på alle gængse underlag af træ, beton, letbeton eller varmeisolerende plader af stenuld, EPS og lign. På trætage fastgøres tagbelægningen mekanisk med skiver og skruer. På kompakte tage fastgøres tagbelægningen mekanisk med plugs og skruer tilpasset underlaget. Alle sammenføjninger og overlap svejses tætte. Til dette arbejde kræves specialudstyr og kursus i varme arbejder. Se særskilt monteringsanvisning.

Les vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Tilbehør :

Taksluk Med Stålflens og SBS krage
Isola 40 mm treskrue m. skive
Underlag Brannrims 0,25x30m
Taksluk med stålflens
Taksluk horisontal
se mere tilbehør på www.isola-platon.dk

Godkendelser og Garanti

PRODUKT 15 ÅR GARANTI

TEKNISK GODKJENNING TG 2022 SINTEF Certification

CE

Mestertekk

521301, 521313, 521216

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Bredde	1000	mm
Vægt (pr enhed)	36800	g
Materiale	SBS asfalt med aluminiumsbelagt polyesterstamme	-
Mindste tagvinkel	1,5	°
Overflade	Skifersten	-
Tykkelse	3,9	mm

Varenummer	Farve	Længde
521313	Sort	8000 mm
521216	Sort	7000 mm
521301	Skifer grå	8000 mm

Egenskaber	Metode	Værdi	Enhed
Sikkerhed mod brand ihht EN13501-5	EN 13501-5	Froof*	-
Vandtæthed	EN 1928	Bestået	-
Trækstyrke Langs	EN 12311-1	1000 ± 20 %	N/50 mm
Trækstyrke Tværs	EN 12311-1	800 ± 20 %	N/50 mm
Brudforlængelse Langs	EN 12311-1	45 ± 10	%
Brudforlængelse Tværs	EN 12311-1	50 ± 10	%
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	300 ± 25 %	N
Rivstyrke, tværs	EN 12310-1	320 ± 20 %	N
Spaltestyrke i skjøt	EN 12316-1	210 ± 20 %	N/50 mm
Skjærestyrke i skjøt	EN 12317-1	750 ± 20 %	N/50 mm
Vedhæft af granulat	EN 12039	≤ 1.0	g
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	-20	°C
Sig etter aldring/Varmesig	EN-1110	0	mm at 90 °C
Punktering, slag, metode A	EN 12691	800	mm
Punktering, Statisk last, metode A	EN 12730	20	kg
Fleksibilitet i kulde efter ældring	EN 1109-1	-20	°C
Sundheds- og miljøskadelige stoffer	EU-forordninger	Ingen	-