

Fotplåtsremsa YEP 2500 Isostark

533343

Kommersiellt produktnamn: Fotplåtsremsa YEP 2500 Isostark	Producent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde: Tätningmaterial på rull	AVCP System: 3
Tekniskt kontrollorgan: SINTEF NO 1071	
Produktstandard: EN 13859-1: Tätningmaterial på rull - Definitioner och kännetecken för rullprodukter till vindspärrar eller undertak - Del 1: Undertak för taktäckning med skarv	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN ISO 11925-2	-	F
Vattentätthet	EN 1928 (A)	-	W1
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-1	N/50 mm	620 ± 15%
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-1	N/50 mm	600 ± 15%
Brottöjning MD	EN 12311-1	%	40 ± 5
Brottöjning CMD	EN 12311-1	%	45 ± 5
Rivstyrka, längdriktning	EN 12310-1	N	180 ± 25%
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12310-1	N	180 ± 25%
Köldflexibilitet	EN 1109	°C	-20

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnsteckning
Raquel Flavio Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn, 2025.09.17	