

Tyvek Pro Super undertak

Kommersielt produktnavn : Tyvek Pro Super undertak	Produsent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde : Tetningsmaterialer på rull	AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13859-1: Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 1: Undertak for tekninger med omlegg	

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	E
Vanntetthet	EN 1928 (A)	-	W1
Vanndampmotstand (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,03 (min 0,01, max 0,05)
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN 12311-1	N/50 mm	500 (Min: 410, Max: 590)
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN 12311-1	N/50 mm	530 (Min: 440, Max: 620)
Strekkestyrke/Strekkefasthet etter aldring, langs	EN 12311-1	%	95
Strekkestyrke/Strekkefasthet etter aldring, tvers	EN 12311-1	%	95
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	%	16 (Min: 12, Max: 20)
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	%	21 (Min: 15, Max: 27)
Bruddforlengelse etter aldring, Langs	EN 12311-1	%	95
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers	EN 12311-1	%	95
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	N	370 (Min: 290, Max: 450)
Rivstyrke, tvers	EN 12310-1	N	340 (min 270, max 410)
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	-40
Vanntetthet etter aldring	EN 1928 (A)	-	W1

Brannklasse E: På mineralull og treverk

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2022.06.10	