Takbro, 115 cm

798013, 798014, 798026

Takbro på 115 cm for skråtak. Sikrer trygg ferdsel på tak



Beskrivelse :

Takbro benyttes som gangbane på tak og gir trygg adkomst mellom installasjoner som pipe, takvindu eller inspeksjonsluker. Løsningen gir stabil ferdsel og reduserer risiko ved arbeid på tak. Takbroen monteres sammen med tilpassede konsoller og innfestingsskinner.

Bruksområde :

Benyttes som takbro på skrå tak for adkomst til pipe, ventilasjonshetter og andre tekniske installasjoner. Egner seg for feiing, inspeksjon og vedlikeholdsarbeid, og bidrar til trygg ferdsel på taket. Passer for boliger, hytter og næringsbygg. Til montering kreves separate innfestingsprodukter. Se oversikt over tilbehør nederst på produktsiden.

Lagring :

Lagres tørt og UV beskyttet

Montering :

Takbro monteres til 2 basfester tilpasset for Takshingel, Powertekk Exclusive/Nordic og Plano. For tak med Powertekk kreves innfestingsskinne i tillegg. Følg monteringsanvisning (se montering), eller skann QR-koden på produktet.

Klikk her for å se vår digitale monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Basefeste Exclusive/Nordic
Innfestingsskinne L- 125 cm
Basefeste Plano
Basefeste Takshingel

Tilbehør til :

Takshingel Premium
Powertekk Nordic
Powertekk Exclusive Matt
Powertekk Exclusive Høyglans
Powertekk Plano
Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti

CE

Takbro, 115 cm

798013, 798014, 798026

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Dekkende mål	1155x420x250	mm
Materialtype	Steel DX51D Z310, Steel DX51D Z275, min 60µ pulverlakk	-
Takvinkel	10°-60°	-
Vekt (pr enhet)	12,6	g

Varenummer
798113
798126
798114

Egenskaper	Metode	Verdi
Ekstern Brannytelse	EN 516 - 7.3	Broof*
Reaksjon på brann	EN 516 - 7.3	A1*
Holdbarhet av mekanisk motstand	EN 516 - 5	Tilfredstillende
Dynamisk og statisk belastning	EN516 - 8.1.2, 8.1.3, 8.2	Tilfredstiller klasse 2 (C2)*