

Isosteel Rims

Rims av undertaksbelegg

Beskrivelse:

Isosteel Rims består av en sterk kombistamme, polymerasfalt og en over- og underside med polypropylenfilt.

**Bruksområde:**

Benyttes som ekstra fuktbeskyttelse når det skal monteres Isola Isosteel 1800 undertaksbelegg på bærende taktro av tre baserte materialer.

Lagring:**Tilbehør:**

Isola Fugemasse 310ml

Montering:

Isosteel Rims monteres langsetter takfoten før det monteres takfotbeslag og undertaksbelegg. Produktet festes til taktroen med pappstift.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til:

Isosteel 1800 1x12M

Godkjenninger og garanti

Isosteel Rims⁵³⁰⁰³³

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	330	mm
Lengde	12000	mm
Materiale	Asfalt	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	F
Vanntetthet	EN 1928 (A)	-	W1
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN 12311-1	N/50 mm	700±20%
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN 12311-1	N/50 mm	600±100
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	%	4±2
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	%	4±2
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	N	260±50%
Rivstyrke, tvers	EN 12310-1	N	260±50%
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	-20

