

Utv. vinkelstykke 90°

Takrennesystem i stål for skråtak

Beskrivelse :

Isola Ståltakrenne er komplett takrennesystem med deler og tilbehør og kan benyttes på alle bygg. Delene produseres av 0,6 mm tykke stålplater som er varmforsinket. Rennekrokene produseres i 5,0 mm varmvalset stål. Rennekrokene er overflatebehandlet med polyester pulverlakk.

Bruksområde :

Isola Ståltakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Et stort sortiment med rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til så godt som alle typer skrå takkonstruksjoner. Ståltakrenner i dimensjon 125 mm benyttes til skrå tak på boliger og mindre bygg, 150 mm benyttes til skrå tak på større yrkesbygg.

Lagring :

Ingen spesielle forhåndsregler

Montering :

Isola Ståltakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 2 mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. For skjøting og detaljer - se egen monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Utv. vinkelstykke 90°

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Grader	90	°
Glans	40	-
Materiale	Galvanisert stål	-

Varenummer	Diameter	Farge
562098	125 mm	Silver
563704	150 mm	Sort
562094	125 mm	Hvit
562092	125 mm	Sort

