

# AirGuard Reflective

537156

|                                                                                                                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kommersiellt produktnamn : AirGuard Reflective                                                                               | Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway |
| Användningsområde : Ångspärr                                                                                                 | AVCP System : 3                               |
| Tekniskt kontrollorgan : KIWA DE NB:0799                                                                                     |                                               |
| Produktstandard : EN 13984: Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi - Definitioner och karaktäriserande egenskaper |                                               |

| Egenskaper                               | Metod          | Enhet                   | Värde                   |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Euroklass brandklassning (EN 13501-01)   | EN ISO 11925-2 | -                       | E                       |
| Vattentäthet                             | EN 1928 (A)    | -                       | Godkänd                 |
| Ånggenomgångsmotstånd (sd)               | EN 1931        | m                       | 2000 (min 500)          |
| Ånggenomgångsmotstånd (sd) efter åldring | EN 1931        | m                       | Godkänd                 |
| Draghållfasthet, längdriktning           | EN 12311-2     | N/50 mm                 | 440 (min 350)           |
| Draghållfasthet, tvärriktning            | EN 12311-2     | N/50 mm                 | 210 (min 150)           |
| Brottöjning MD                           | EN 12311-2     | %                       | 25 (min 15)             |
| Brottöjning CMD                          | EN 12311-2     | %                       | 22 (min 15)             |
| Brottöjning efter åldring MD             | EN 12311-2     | %                       | Godkänd                 |
| Brottöjning efter åldring CMD            | EN 12311-2     | %                       | Godkänd                 |
| Rivstyrka, längdriktning                 | EN 12311-2     | N                       | 230 (min 150)           |
| Rivstyrka, tvärriktning                  | EN 12311-2     | N                       | 250 (min 150)           |
| Täthet av vattenflödes hastighet         | EN 1931        | kg / (m <sup>2</sup> s) | 2,04E-10 (max 8,04E-10) |
| Resistens mot kemisk påverkan            | EN 12311-2     | -                       | Godkänd                 |

Brannklasse E: På mineralull

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

| Namn och befattning                                | Plats och datum för utfärdande | Namnteckning                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Raquel Flavio<br>Miljö- och dokumentationsansvarig | Porsgrunn , 2025.09.17         |  |