

Gavlprofil Nordic Venstre

Avslutning mot gavl

Beskrivelse :

Profiltilpasset beslag for bruk direkte på vindski. Produseres i samme utførelse og farge som Powertekk Nordic takpanner.



Bruksområde :

Benyttes som avslutning på gavl. Forbruk: 1 stk per takplaterad.

Montering :

Monter gavlprofil fra takfot mot møne før øvrige plater monteres. Gavlprofilen festes med Powertekk skruer i bakkant på platelekt og i sideomlegg på vindski. Monter deretter første rad av plater på vanlig måte. Platen monteres over gavlprofil. Plate og gavlprofil festes på vanlig måte i forkant.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti



Gavlprofil Nordic Venstre

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	267	mm
Lengde	418	mm
Vekt (pr enhet)	1031	g
Høyde	141	mm

Varenummer	Farge
782613	Sort
782625	Rustikkrød
782601	Grå struktur

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Bestandighet	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 μm Side 2: EP 7 μm + PE100 +/- 30 μm	-
Dimensjonsstabilitet	EN 14782	Godkjent (Termisk ekspansjonskoeffisient: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mekanisk motstand, Maksimal kraft	EN 14782	1,2	kN
Utslipp av farlige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	Ingen	-
Vanntetthet	EN 14782	Godkjent	-

